

Utfyllt av:

Datum:

1. PROJEKT

Projekt/ adress:
Användningsområde/byggnadsdel:
Taktreprenör/utförande:
Huvudentreprenör:
Byggherre:

2. ANVISNINGAR FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL

Föreligger serviceavtal? Nej Ja Om ja, företag:

Generellt behöver Protans takdukar och tätskikt inget underhåll, endast normal inspektion.

Föhållningsregler

Normal gångtrafik medför ingen risk för perforering av tätskiktet.
Vid användning av stegar på taket används avlastningsplatta.

Renhållning

Brunnssilarna ska kontrolleras med jämna mellanrum för att förhindra stopp. Tätskiktet kan tvättas med vatten. Varmt vatten med tillsatt såpa ger bäst resultat. (Protan rekommenderar Aqua-break PX från Wilhelmsen Ships Service). Högtryckstvätt kan användas med försiktighet.

Normal försiktighet bör iaktas vid snöskottning. Ta aldrig bort snön helt, utan låt det ligga ca. 10 cm snö för att skydda tätskiktet mot skador vid snöskottning.

Skador

Reparation av Protan takduk, i samband med ombyggnad, utförs av Protan-auktoriserade taktreprenörer. Permanenta reparationer ska utföras med varmluftsveltsning. Skador ska lappas och förbättras med Protan tätskikt. Det kan användas färdigstansade lappar eller anpassade lappar av tätskikt på rulle. Tillfällig tätning kan utföras med fogmassa baserat på MS*, SMP** eller PU (Polyuretan)-teknologi. Lim eller fogmassa som innehåller bitumen (asfalt) får aldrig användas i direkt kontakt med Protan takduk. Kontakta Protan angående godkända sorter.

Löpande underhåll

Rengör alla brunnar två gånger om året. På exponerade, ej ballasterade tak, borttages humus och ev. organiska växter en gång per år. Protan AB kan erbjuda Takförvaltningsavtal.

Periodiskt underhåll

Inget

Evt. tillägg

MS = Modifierat Silan

3. DRIFTSTEKNISKA UPPLYSNINGAR**Uppskattad teknisk levnadstid/ användning utan ersättning**

Uppskattad levnadstid / användning är ca 30 år förutsatt normal användning och slitage samt att anvisningarna för förvaltning, drift och underhåll följs.

Renhållning Se ovanstående punkt 2.

4. HMS-REFERENSER**Säkerhetsdatablad**

Ref. eget säkerhetsdatablad för Protan takduk

5. MILJÖPÅVERKAN**Miljömärkning**

Ref. 3. parts miljödeklaration www.epd-norge.no / <http://www.epd-norge.no/category.php?categoryID=460>. Protans takduk och tätskikt innehåller inga ämnen på den svenska prioritetslistan eller Kandidatlistan i REACH. Våra produkter finns också representerade i Sunda Hus och Basta.

6. AVFALLSHANTERING enligt 2011:927

Avfallstyp: plast

Avfallshantering: Återvinning eller förbränning

Ursprung – Näring: Bygg och anläggning

Kod för avfallsbehandling: 170203 - 03 Plast

*Produkten kan återvinnas eller förbrännas. Inget utsläpp från godkända förbränningsanläggningar.***7. PRODUKTBESKRIVNING**

Typ tätskikt (kvalitet, färg, etc.):

Andra leverantörer - produkt:

Andra leverantörer - produkt:

Andra leverantörer - produkt:

Andra leverantörer - produkt:

Andra leverantörer - produkt:

Andra leverantörer - produkt:

Andra leverantörer - produkt:

Andra leverantörer - produkt:

Andra leverantörer - produkt:

8. BESKRIVNING AV MONTERINGSUTFÖRANDE**9. TEKNISK SERVICE**

Producent: Protan AS
Säljbolag Sverige: Protan AB
Organisationsnr.: 5564788668
Postadress: Gunnebogatan 32
Postnr. och ort: 163 53 Spånga
Telefon: +8 564 733 40
E-post: sale@protan.se
Internetadress: www.protan.se