



## Produktguide Tak/Terrass

Produkter	Exponerade tätskikt (mekaniskt infästa)				Dolda tätskikt					Tätskikt för diverse applikationer						
	Cellplast EPS, XPS	Mineralull	Trä, plywood, betong, lättbetong	Omläggning av gamla tätskikt	Singelbelagt	Gröna tak Extensiva	Gröna tak Intensiva	Bjälklag endast gångtrafik	Bjälklag körbara	Limmade tätskikt	BlueProof	Vakuuminfästning	Provisoriska tätskikt Underlagstäckning	Ångspärr	Exponerade Terrasser	Detaljer tillverkade på plats
<b>Protan BP-B *</b>	X <sup>1</sup>	X	X <sup>2</sup>	X <sup>3</sup>						X <sup>7</sup>	X	X				
<b>Protan SE /SE-B</b>	X <sup>1</sup>	X	X <sup>2</sup>	X <sup>3</sup>								X				
<b>Protan EX</b>			X <sup>4</sup>	X						X <sup>6</sup>		X				
<b>Protan Titanium+</b>	X <sup>1</sup>	X	X <sup>2</sup>	X <sup>3</sup>		X						X				
<b>Protan Cool Roof</b>	X <sup>1</sup>	X	X <sup>2</sup>	X <sup>3</sup>								X				
<b>Protan G</b>					X	X		X		X						X
<b>Protan GG</b>					X		X	X	X	X						
<b>Protan GT</b>	X <sup>1</sup>	X	X <sup>2</sup>	X <sup>3</sup>						X					X	
<b>Protan T</b>	X <sup>1</sup>	X	X <sup>2</sup>	X <sup>3</sup>											X	
<b>Fuktspärr</b>													X	X		

<sup>1</sup> Migreringsspärr mellan cellplast och duk, min. 120 g/m<sup>2</sup> glasfilt

<sup>2</sup> Glidskikt mellan underlag och duk, 140-300 g/m<sup>2</sup> fiberduk enligt Protans anvisningar

<sup>3</sup> På papp, gummi, EBC o. dul. min 140 g/m<sup>2</sup> fiberduk, på PVC min 120 g/m<sup>2</sup> glasfilt eller 140 g/m<sup>2</sup> fiberduk

<sup>4</sup> Får ej användas på betong

<sup>5</sup> Endast på dimensionsstabila underlag

<sup>6</sup> EX måste specialbeställas för limning. OBS hellimmas

<sup>7</sup> För limmade vattenfördröjningstak används *Protan BP-BX*

\* Produkt för vattenfördröjning på tak